



TECHNISCHE INFORMATION

24062009/V1/AF

Seiten: 1 von 1

Reisemobil und Caravan Schutz

Reinigung und Versiegelung in einem Arbeitsgang. Erzeugt eine ultradünne transparente Schutzschicht, die gegen Umwelteinflüsse, Wasser und UV-Strahlung weitgehend beständig ist. Anhaftungen von Verschmutzungen, Wasser und Öl werden verringert, und die spätere Reinigung wird erleichtert. Frischt Farbe und Glanz von älteren und verwitterten Lacken auf. Ideal zur Reinigung und Schutz von Felgen.

EINSATZBEREICHE:

Für alle Lack-, Metall und Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen, Caravan, Campingbussen, Booten u.v.m. Auch für strukturierte Oberflächen (z.B. Hammer- Gelcoat, GFK und Stukkoblech), für Acryl und Plexiglasscheiben und Felgen.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch schütteln.

Oberfläche vor der Anwendung reinigen. Hartnäckigen Schmutz mit dem Reisemobil und Caravan Grundreiniger entfernen. Mit einem fusselfreien Tuch dünn und gleichmäßig auftragen und kurz antrocknen lassen. Anschließend mit weichem Tuch auspolieren und so Überschuss entfernen. Die wasser- und schmutzabweisende Wirkung tritt nach ca. 15 Minuten ein.

HINWEIS/EXTRA TIPP:

Nicht in der Sonne und auf heiße Oberflächen auftragen.

Die mit Reisemobil und Caravan Schutz behandelte Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch leicht von neuem Schmutz gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	wässrige Suspension mit Pflegeadditiven
pH-Wert:	ca 3 (sauer)
Dichte:	ca. 1,1 g/cm ³
Verbrauch:	ca 15-20 ml /m ²
Gebindegröße:	1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

Haftungsausschluss

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.